

23 / 25 / 28 T

2-Wege Lautsprecher Control



Hochwertige 2-Wege Kompaktlautsprecher für den Innen- und Außenbereich. Die Lautsprecher verfügen über eine integrierte schwenk- und neigbare Wandhalterung und sind sowohl in einer niederohmigen als auch mit 100 V-Anpassungsübertrager (T-Version) erhältlich. Die Lautsprecherbestückung besteht aus horngeladenen Titan-Hochtönern und Polypropylen-beschichteten Tieftönern. Lieferbare Standardfarben sind schwarz und weiß.

Technische Daten:	Control 23 (T)	Control 25 (T)	Control 28 (T)
Übertragungsbereich:	85-22.000 Hz	80-16.000 Hz	60-16.000 Hz
Programmbelastbarkeit:	50 Watt	150 Watt	175 Watt
Empfindlichkeit 1W/1m	86 dB	88 dB	92 dB
Max. Schalldruckpegel:	107 dB	113 dB	114 dB
Impedanz:	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Bestückung TT / HT	3,5 " / 0,5 "	5,23 " / 0,75 "	8" / 1"
100 V-Übertrager (T-Version)	10 Watt	30/15/7,5 Watt	75/30/15 Watt
Abmessungen (B x H x T):	140 x 193 x 111 mm	188 x 236 x 149 mm	280 x 380 x 220 mm
Gewicht:	1,8 kg	2,3 kg	5,5 kg

Keine Haftung für technische Änderungen oder Irrtum, Abbildung ähnlich, Änderungen vorbehalten.