

MLS Aktiv- Lautsprechersystem



MLS Aktivlautsprechersystem (mit 1, 2 Kanälen oder CD; WTU 1-100, WTU 2-100, WTU 2-100 CD)
Leistung 70 Watt (RMS), 100 Watt Musik an 4 Ohm
Schalldruck 96 dB bei 1 W/1m optische
Ladezustandsanzeige, interne Ladeautomatik, externe Netzadapter 230 VAC auf 15 VAC. Eingänge für Mikrofon sowie 1 Line-Eingang, Regler für Höhen und Tiefen, bestückbar mit einem oder zwei Funkempfängern sowie mit CD-Player.
Abmessungen (B x H x T): 245 x 460 x 250 mm

Zubehör:

- Handsender SHS 3100
- Taschensender STS 3100
- Ansteckmikrofon MC 15
- Ansteckmikrofon mit Schalter MC 15S
- CD-Player inkl. Einbau in MLS oder ALS 10
- Regenschutz für MLS

Technische Daten:	MLS Aktiv-Lautsprechersystem
Ausgangsleistung	70 / 100 Watt an 4 Ohm
Schalldruckpegel	96 dB (1W / 1m) 112 dB (Volllast)
Frequenzgang	50 Hz - 20 kHz \pm 3dB
Klirrfaktor	< 0.5 %
Eingänge	1 x Mikrofon, 2 x UHF-Mikrofon, 1 x Line, 1 x CD
Ausgänge	1 x Line, 1 x Zusatzlautsprecher
Drahtlos-Empfänger	UHF-True-Diversity-Empfänger, 2 wählbare Festfrequenzen, Pilotone Störgeräuschunterdrückung
CD-Player	Slot-Player mit Programm- und Shufflefunktion
Akkumulator	12 V / 7,2 Ah, Blei-Akkumulator
Betriebsdauer mit Akku	Ca. 6 - 12 Stunden
Netzversorgung	230 V AC, 50/60 Hz Netzadapter
Abmessungen (BxHxT)	245 x 460 x 250 mm
Gewicht	12,5 kg

Keine Haftung für technische Änderungen oder Irrtum, Abbildung ähnlich, Änderungen vorbehalten.