

SMV 4-200

Mischvorverstärker



Mischvorverstärker mit 3 symmetrischen XLR Eingängen, davon zwei mit zuschaltbarer Phantomspeisung und Limiterfunktion, zusätzlich mit einem unsymmetrischen Tonträgeringang mit Cinchbuchsen. Getrennte Klangregelung für Sprache und Musik mit je einem Tiefen- und Höhenregler. LED Aussteuerungsanzeige mit Betriebsfunktion.

Ausgang symmetrisch +6 dB/1 kOhm.
Stromversorgung 24V -/30 mA. Natureloxierte Aluminiumfrontplatte mit Einbaumöglichkeit für 4 zusätzliche Schalter oder Taster.
Der Unterputzkasten BRC3UP ist optional erhältlich.

Technische Daten:	SMV 4-200
Mikrofoneingang 1 und 2:	- 63 dB / 600 Ohm
Tonträgeringang:	- 14 dB / 20 kOhm
Frequenzgang Mikro 1 und 2:	130 Hz - 20 kHz
Frequenzgang Tonträger:	30 Hz - 20 kHz
Entzerrung:	100 Hz \pm 15 dB 10 kHz \pm 10 dB
Aussteuerungsanzeige:	- 26 dB bis + 6 dB, 10 LED
Ausgang:	+ 6 dB / 1 kOhm symm.
Betriebsspannung:	24 V -
Stromaufnahme:	100 mA
Abmessungen (B x H x T):	200 x 140 x 40 mm
Gewicht:	490 g

Keine Haftung für technische Änderungen oder Irrtum, Abbildung ähnlich, Änderungen vorbehalten.