

SMH 15 / 30 / 50 T

Breitband-Trichterlautsprecher



Breitband-Hornlautsprecher in verschiedenen Leistungsstärken, mit guter Rückschalldämpfung. Wetterfestes Gehäuse aus ABS-Kunststoff mit Aluminium-Befestigungsbügel. Eingebauter 100-V-Anpassungsübertrager.

Technische Daten:	SMH-15 T	SMH-30 T	SMH-50 T
Nennbelastbarkeit:	15 Watt	30 Watt	50 Watt
Spitzenbelastbarkeit:	25 Watt	50 Watt	80 Watt
Schalldruck 1 W/1m:	104 dB	95 dB	104 dB
Schalldruck max:	116 dB	110 dB	118 dB
Anpassungswiderstand bei			
1/1 Leistungsaufnahme	666 Ohm	333 Ohm	200 Ohm
1/2 Leistungsaufnahme	1,33 kOhm	666 Ohm	400 Ohm
1/4 Leistungsaufnahme	2,66 kOhm	1,33 kOhm	800 Ohm
Übertragungsbereich:	140-14.000 Hz	85-20.000 Hz	140-16.000 Hz
Abstrahlwinkel 1000 Hz:	70° x 55°	70° x 55°	65° x 50°
Abmessungen (B x H x T):	362 x 252 x 310 mm	362 x 252 x 310 mm	362 x 252 x 310 mm
Gewicht:	4,45 kg	4,9 kg	4,5 kg
Farbe:	RAL 7035 (hellgrau)	RAL 7035 (hellgrau)	RAL 7035 (hellgrau)

Keine Haftung für technische Änderungen oder Irrtum, Abbildung ähnlich, Änderungen vorbehalten.